ОБРАЗЕЦ

Опросный лист для заказа КТПН.

Структура условного обозначения													
Тип КТП	Столбовая на одном или двух столбах (КТП/С)												
	Мачтовая (КТП/М)												
	Киосковая тупиковая (ГКТП/Т)												ДА
	Киосковая проходная (КТП/П)												
	Тупиковая одноблочная мощностью до 250 кВА (2КТП/Т)												
	Тупиковая двух или трехблочная (КТП/Т)												
	Проходная двух или трехблочная (КТП/П)												
	Тупиковая утепленная типа «сэндвич» двух или трехблочная (КТП)												
	Проходная утепленная типа «сэндвич» двух или трехблочная (КТП)												
Количество трансформаторов	ОДИН												
Тип трансформатора	ТМ-40												
Мощность силового трансформатора, кВА	25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1250	1600	2500	
		40											
Схема и группа соединений силового трансформатора	Y/Yн-0												
Исполнение КТП	ТУПИКОВАЯ												
Класс напряжения по стороне ВН, кВ	10												
Класс напряжения по стороне НН, кВ	0,4												
Коммутационный аппарата на вводе ВН	ДА												
Секционирование по стороне ВН	НЕТ												
Наличие разрядников или ОПН, РУВН	ДА												
Исполнение вводов РУВН	ВОЗДУХ												
Исполнение выводов РУНН	КАБЕЛЬ												
Коммутационный аппарата на вводе НН — рубильник, автомат типа	Рубильник на 250 А												
Коммутационный аппарата на вводе НН — исполнение	стационарный												
Коммутационные аппараты отходящих линий НН	НЕТ												
Токи фидеров, А	125								100				
Количество отходящих линий, шт.	3								3				
Учет энергии Р1	НЕТ												
Тип счётчика	ЭНЕРГОМЕРА СЕ308 с передачей данных показание счетчиков												
Уличное освещение	ДА												
Учет энергии Р1 на уличн. освещ.													
Тип счётчика													
Цвет КТП. (Типовой цвет RAL 7044 Светло-серый)	ТИПОВОЙ												
Наличие АВР	НЕТ												
Наличие разрядников, РУНН	ДА												
Наличие коридора обслуживания	ДА												
Приборы контроля напряжения и тока	ДА												